

Cahier des charges prépresse

✓ FICHIERS ACCEPTES :

- ARTPRO 8.6
- ILLUSTRATOR CS6 - CC - CC2014
- PHOTOSHOP CS6 - CC - CC2014 (images uniquement, pas de composition)
- INDESIGN CC - CC2014
- QUARK XPRESS
- ACROBAT (PDF haute définition)

✓

Spécificités générales :

- Débord de coupe : 3 à 5 mm
- Garder une marge de 1,5 à 2 mm sans textes tout autour de l'étiquette.
- Trapping : 0,2 - 0,3 mm
- Textes positifs : 5 points minimum
- Textes négatifs : 6 points minimum (de préférence en mode " gras " ou prévoir un contour foncé si le fond est en quadri, éviter un fond tramé)
- Epaisseur minimale des lignes positives : 0,2 mm
- Epaisseur minimale des lignes négatives : 0,25 mm
- Mettre les petits éléments graphiques et les petits textes en teinte directe (éviter la trame)
- Eviter les petits éléments finement détaillés (peuvent facilement être endommagés sur le cliché)
- Code barre EAN 13 : réduction 80% maximum en 1 couleur.
- Joindre les polices avec une version éditable et/ou une version vectorisée.

✓

IMAGES :

- résolution 300 dpi à 100% en CMJN
(travailler l'image à taille réel, réduction possible mais pas d'agrandissement)
- Eviter les images DCS, fournir les PSD, pas de profils.
- Aucun logo et aucun texte ne doit être traité dans Photoshop.

✓

Spécificités Illustrator :

- Incorporer obligatoirement les images sur le fichier
- Enregistrer le fichier Illustrator au format document " doc Illustrator", cocher l'option " créer fichier compatible pdf "
- Paramètres des effets :
 - > effet > Paramètres des effets de pixellisation du document
 - Modèle de couleur : CMJN
 - Résolution : Haute (300 ppp)
 - Arrière-plan : transparent
 - Cochez : conserver les tons directs

Pour toute question merci de contacter :

Responsable prépresse : Jérôme Dos Santos
tel standard : 03 20 16 90 10
mail : pao@impackt.fr